

# IS-56 M Atex 3D, GN 10490

Interesse?  
Kontaktieren Sie uns!  
(hier klicken →)



## Informationen zum Einsatz des Saugers:

- Das Gerät entspricht EN 60335-2-69, Staubklasse M, geeignet für gesundheitsgefährliche Stäube mit AGW-Werten  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum, geeignet zur Aufstellung in Zone 22 und zum Saugen von brennbaren Stäuben der Staubexplosionsklassen St 1 und St 2 in Zone 22, Mindestzündenergie (MZE) des Staubes  $> 1 \text{ mJ}$ , Zündtemperatur  $+ 200 \text{ }^\circ\text{C}$  = maximale Oberflächen-temperatur  $+ 125 \text{ }^\circ\text{C}$ . Es dürfen keine Zündquellen gesaugt werden.  
Gerätekenzeichnung CE Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X.

## Technische Daten:

- Antriebsleistung: 5,5 kW
- Luftfördermenge max.: 520 m<sup>3</sup>/h
- Saugkraft: 280 mbar
- Sauganschluss: 100 mm
- Sammelkapazität: 80 Liter
- Spannung: 400 Volt
- Schalldruck: 69 dB(A)

## Zusatzrüstung:

- Automatische und kontinuierliche Filterabreinigung mit Füllstandmelder
- Transport- und Entleerungsbügel

**Neupreis** ab Werk Sulzbach-Rosenberg:

10.775,00 EUR\*

**Angebotspreis** ab Werk Sulzbach-Rosenberg:

9.159,00 EUR\*

Zwischenverkauf vorbehalten.

## IS-56 M Atex 3D

Geräte-Nr.: 10490, Baujahr: 03.2020  
- Abbildung ähnlich -



\*Fracht-, Verpackungs- und Kosten für das Zubehör sind im Angebots-/Neupreis nicht inbegriffen.